



ASO®-Unigrund-K Penetrační nátěr-koncentrát

Výr. č.: 2 05535

Vlastnosti:

- rychleschnoucí
- všestranné použití
- odolný vůči vodě a zásaditým látkám
- bez obsahu rozpouštědel
- velmi malá spotřeba
- koncentrát

Oblasti použití:

ASO-Unigrund-K snižuje nasákavost podkladu, váže prach na povrchu, zpevňuje povrch a zamezuje příliš rychlé absorpci záměsové vody ze stěrkových hmot.

ASO-Unigrund-K se používá jako penetrace na nasákavé a lehce srašující podklady, jako jsou sádrové stavební hmoty (omítky, desky, mazaniny), beton, zdivo apod. Dále jako prostředek ke zlepšení přilnavosti disperzních barev, plošných izolací (např. SANIFLEX, AQUAFIN-2K/M), lepidel na obklady do tenkého lože (LIGHTFLEX, MONOFLEX-XL, SOLOFLEX, AK7P, UNIFIX), vyrovnávacích stěrtek na stěny a podlahy (SOLOCRET-15, SOLOPLAN-30 a ASO-NM15) - vhodné i pro vnější plochy.

Technické údaje:

Báze: akrylátová disperze
Barva: bílá

Teplota podkladu/
zpracování: + 5 °C až + 30 °C
Hustota: 1,0 g/cm³
Čištění: v čerstvém stavu vodou
Skladování: chránit před mrazem,
15 měsíců v uzavřeném
originálním obalu, po otevření
ihned spotřebovat
Dodávaná balení: 1, 5, 10, 25, 210 a 1 000 l
Spotřeba: cca 30 - 80 g/m²

Podklad:

Podklad musí být nosný, čistý, suchý a zbavený látek snižujících přilnavost. Povrch litých potěrů přebrousit a vysát. Odstranit vrstvy, které nedrží

nebo zhoršují přilnavost, např. odformovací prostředky, zbytky lepidel, stěrtek, obkladů či nátěrů - strojovým kartáčováním, broušením, frézováním, tryskáním broky apod.

Zpracování:

Podle oblasti použití, charakteru a nasákavosti podkladu se ASO-Unigrund-K ředí vodou v poměru 1 : 3 až 1 : 6. Pod vyrovnávací stěrky na stěny a podlahy se ASO-Unigrund-K ředí v poměru 1 : 3. Aplikuje se štětcem, kartáčem, pěnovým válečkem s jemnými póry, příp. vhodným stříkacím přístrojem.

Nutno zamezit přesycení povrchu či tvorbě kaluží. Další opracování napenetrovaných ploch je možné až po úplném zaschnutí ASO-Unigrundu-K.

Pokyny:

- Další vrstvy lze nanášet až po úplném zaschnutí penetrace.
- Neošetřované plochy chránit před působením ASO-Unigrund-K.
- Nepracovat „mokrém do mokrého“.
- Po použití stříkací přístroj ihned omýt vodou.

Dodržujte prosím opatření uvedená v platném bezpečnostním listu ES!

GISCODE: M-GF01



