

## TECHNICKÝ LIST

# RUCOSAN EPS 3716

### Výroba modifikovaných polysiloxánov

---

**POUŽITIE** RUCOSAN EPS 3716 je voda a olej odpudzujúca siloxánová impregnácia, ktorá obsahuje špeciálne zložky zväčšujúce farbu pre použitie na plochy z prírodného a umelého kameňa.

**VLASTNOSTI**

- Vodoodpudivý
- Odpudzovač oleja a škvŕn
- Konsolidácia
- Vytvára viditeľný efekt perličiek
- Veľmi penetračný
- Vhodné pre všetky savé prírodné alebo umelé kamene ako mramor, travertín, Solnhofen dosky, pieskovec, betónové bloky, terazzo, žula, cotto krytiny
- Dobrá priľnavosť k povrchu

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

- Vzhľad:	mliečny, biely, tekutý
- účinná látka:	50%
- Špecifická hmotnosť pri 20 °C:	cca. 1 g/cm <sup>3</sup>

**POUŽITIE** V závislosti od nasiakavosti podkladu sa RUCOSAN EPS 3716 používa neriedený alebo ho možno riediť vodou až do pomeru 1:1. RUCOSAN EPS 3716 preniká do povrchu, je vodoodpudivý a zároveň zintenzívňuje farbu bez tvorby lesklého efektu. Povrchy pôsobia farebnejšie a sviežejšie – „mokrý efekt“.

Odolnosť voči vode znižuje citlivosť povrchu, do značnej miery zabraňuje vzniku škvŕn a uľahčuje údržbu.

Na dodanie lesku povrchov stien a podláh, schodov, vstupných priestorov, terasám pri nevýraznom a bezfarebnom vzhľade . Vhodné pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Ošetrovaný povrch musí byť úplne suchý a čistý. Produkt vždy vyskúšajte pred použitím na nenápadnej ploche. Rovnomerne naneste primerané množstvo RUCOSAN EPS 3716 čistou kefou, valčekom alebo plátnom. Na vysoko savých povrchoch môže byť potrebné tento postup zopakovať po piatich minútach. Výrobok by mal kameň ošetriť bez toho, aby na povrchu vyschol. Menej savé povrchy možno bude potrebné utrieť utierkou.

**SKLADOVANIE** Pri skladovaní pod 0 °C môže produkt stuhnúť. Po zahriatí na 20 - 25 °C môže byť výrobok znovu použitý bez toho, aby sa museli prijať ďalšie opatrenia. Ak sa uchováva pri teplote vyššej ako 40 °C, produkt sa môže oddeliť alebo sedimentovať. Po ochladení na 20 – 25 °C a dôkladnom premiešaní je produkt možné bez problémov znova použiť.

Obsah balenia nesmie byť vystavený vlhkosti ani ponechaný dlhší čas otvorený. Môže dôjsť k nenávratnému poškodeniu produktu. Po použití balenie pevne uzavrite!

**UPOZORNENIE** Vyššie uvedené odporúčania sú založené na komplexných štúdiách a praktických skúsenostiach. Neručia však za vlastnícke práva tretích osôb a legislatívy iných krajín. Používateľ by si mal sám vyskúšať, či je produkt a aplikácia vhodná pre konkrétne účely. Predovšetkým nezodpovedáme za oblasti a spôsoby použitia, ktoré neboli deklarované písomne. Podmienky pre označovanie a ochranné opatrenia je možné získať z príslušnej Karty bezpečnostných údajov.